



OO99-13



Aridos y Hormigones Pérez Jiménez S.L.

C/ Virgen del Socorro 137

04880 Tíjola (Almería)

email: laboratorio.lucar@aridosperez.com

Nº DECLARACION PRESTACIONES 0001-CE-2013/07/01

EN 12620:2002 +A1

(2) Arena Fina AF-T-0/2-D

Áridos para Hormigón

Formas de las partículas (EN 933-1)	NPD	
Tamaño de las partículas	0/2	(d/D)
CATEGORIA:	GF 85	
Densidad de partículas (EN 1097-6)	2,89	(Mg/m ³)
Limpieza		
Calidad de los finos (EN 933-9)	CUMPLE (<1% AZUL DE METILENO)	
CATEGORIA:	f 16	
Contenidos en conchas (EN 933-7)	NPD	
Resistencia a la fragmentación y machaqueo (EN 1097-2)	NPD	
Resistencia al pulimento (EN 1097-8)	NPD	
Resistencia a la abrasión (Anexo A en 1097-8)	NPD	
Resistencia al desgaste del árido grueso (EN 1097-2)	NPD	
Composición /contenido:		
Cloruros (EN 1744-1)	<0,03%	(%C)
Sulfatos solubles en ácido (EN 1744-1)	CATEGORIA: AS 0,2	
Azufre total (EN 1744-1)	CUMPLE (S=<0,25%)	
Componentes que alteran la velocidad de fraguado y endurecimiento del hormigón (EN 1744-1)	NINGUNO	
Contenido en carbonatos (EN 196-21)	NPD	
Estabilidad en volumen		
Retracción por secado (EN 1097-3)	NPD	
Componentes que alteran la estabilidad en volumen de las escorias de a..h. enfriadas por aire (EN 1744-1)		
Contenidos en carbonatos	NPD	
Absorción de agua (EN 1097-6)	<=0,3%	(% WA)
Emisión de radioactividad	NPD	
Liberación de metales pesados	}	
Liberación de carbonos poliaromáticos		NPD
Liberación de otras sustancias peligrosas		NPD
Durabilidad frente al hielo y deshielo (EN 1367-1/2)	NPD	
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice Anexo G (UNE 12620)	NO REACTIVO	