



0099-13

**Áridos y Hormigones Pérez Jiménez S.L.**

C/ Virgen del Socorro 137

04880 Tíjola (Almería)

email: laboratorio.lucar@aridosperez.com

Nº DECLARACION PRESTACIONES 0001-CE-2013/07/01

EN 12620:2002 +A1

(12) Grava 8/12 (AG-T-8/12-D)

Áridos para Hormigón

Formas de las partículas (EN 933-1)	CATEGORIA: F ₁₅	
Tamaño de las partículas	8/12	(d/D)
Densidad de partículas (EN 1097-6)	2,86	(Mg/m ³)
Limpieza		
Calidad de los finos (EN 933-9)	CUMPLE (<1% AZUL DE METILENO)	
	CATEGORIA: f 1,5	
Contenidos en conchas (EN 933-7)	NPD	
Resistencia a la fragmentación y machaqueo (EN 1097-2)	CATEGORIA: LA 20	
Resistencia al pulimento (EN 1097-8)	NPD	
Resistencia a la abrasión (Anexo A en 1097-8)	NPD	
Resistencia al desgaste del árido grueso (EN 1097-1)	NPD	
Composición /contenido:		
Cloruros (EN 1744-1)	<0,03%	(%C)
Sulfatos solubles en ácido (EN 1744-1)	CATEGORIA: AS 0,2	
Azufre total (EN 1744-1)	CUMPLE (S<1%)	
Componentes que alteran la velocidad de fraguado y endurecimiento del hormigón (EN 1744-1)	NINGUNO	
Contenido en carbonatos (EN 196-21)	NPD	
Estabilidad en volumen	NPD	
Retracción por secado (EN 1097-3)	NPD	
Componentes que alteran la estabilidad en volumen de las escorias de a..h. enfriadas por aire (EN 1744-1)	NPD	
Contenidos en carbonatos	NPD	
Absorción de agua (EN 1097-6)	<1%	(% WA)
Emisión de radioactividad	NPD	
Liberación de metales pesados	} NPD	Estos áridos no contienen sustancias peligrosas recogidas en la legislación aplicable en España en la Fecha de redacción del Presente Documento
Liberación de carbonos poliaromáticos		
Liberación de otras sustancias peligrosas		
Durabilidad frente al hielo y deshielo (EN 1367-1/2)	NPD	
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice Anexo G (UNE 12620)	NO REACTIVO	